

Технические характеристики продукта

Спецификации



СТАНЦИЯ EVLINK 7/22kW РОЗЕТКА T2S+RFID ***

EVB1A22P4RI

! Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

! Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Код EAN : 3606480935237

Основные характеристики

Серия	EVlink
Наименование продукта	EVlink Smart Wallbox
Тип продукта	Зарядная станция
Краткое название устройства	EVB1
Описание полюсов	3P + N для Силовая цепь 1P + N для Силовая цепь
Исполнение монтажа	Установка на подставке Настенный
Тип предложения	Стандартный
Rated supply voltage	380...415 В Переменный ток 50/60 Гц 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Max power	22 кВт 32 А 380...415 В 7,4 кВт 32 А 222...240 В
Система контроля доступа	Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 14443 A and B Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 15693
Совместимость продукта	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

Дополнительные характеристики

Socket-outlet number	1
Тип выхода	Справа T2 with shutter 0 / посеребренные контакты
Система заземления	IT совместимая с дополнительным развязывающим трансформатором в цепи питания TT TN-S
Количество входов	6
Тип разъема	RS485 для metering Modbus 3 RJ45 для Ethernet соединение ЛВС
Тип входа	Двоичный для power limitation контакт закрытия Двоичный для delayed charging контакт закрытия
Тип управления	может управляться дистанционно 1 многоцветный кнопка с подсветкой, функции: stop/restart
Локальная индикация	1 многоцветный светодиод, функции: status indication
Протокол порта связи	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Standalone Clustured architecture

Operation and maintenance	Charge detail records Load management Диагностические возможности
Web-сервер	Встроенный
Сервис Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер
Высота	480 мм
Ширина	331 мм
Глубина	170 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62196-1 МЭК 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1
Сертификаты	CE CB RCM
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Температура окружающей среды	-30...50 В·А
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 В·А
Относительная влажность	5...95 дБм
Вес нетто	6,2 кг
Цвет	Белый (RAL 9003) Серый (RAL 7016)

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27 мм
Package 1 Width	40 мм
Package 1 Length	54 мм
Package 1 Weight	8,531 кг
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	50 мм
Package 2 Width	80 мм
Package 2 Length	60 мм
Package 2 Weight	43,032 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
--------------------------	--

Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
----------------------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Рекомендуемая замена